

Jordningsdon med ledarklämma JKP 250 för jordning av beröringssäkra kabelavslut 250 A EN 61230 $I_k=8,0$ kA/1 s



Jordningsdon JKP250-X1-JK23H

Jordning – inom-/utomhus

Jordningsdon typ JKP250-X1-JK23H

enligt EN 61230, $I_k = 8,0 \text{ kA/1 s}$

Jordningsdon JKP250-X1-JK23H är avsedd för jordning av kablar till högspänningskabelskåp med beröringssäkra kabelavslut 250 A. **Systemet gör det möjligt att jorda kabelavslut utan att beröra dessa med händerna!**

Kompletterande utrustning är spänningsprovare typ TAG 200 BC, manöverstång MGV-U, tånghuvud DSG 65-VF och fodral.



JKP250-X1-JK23H



TAG 200 BC



DSG 65-VF



MGV-U 24



DFO/JSKL1-J



DFO 117

E-nummer	Typ	Benämning	Vikt kg
E 16 588 10	JKP250-X1-JK23H	Jordningsdon 50/3x0,75+0,75	4,5
E 42 098 73	TAG 200 BC	Spänningsprovare	0,3
E 16 529 07	MGV-U 24	Manöverstång 24 kV	1,0
E 16 529 09	MGV-U 36	Manöverstång 36 kV	1,1
E 16 529 34	DSG 65-VF	Tånghuvud	0,7
E 16 590 49	DFO/JSKL1-J	Fodral jordningsdon	0,5
E 16 528 76	DFO 117	Fodral manöverstång	0,4