



# NYHET!

## Jordning – inom-/utomhus

**Jordningsdon med ledarklämma JKP 250  
för jordning av  
beröringssäkra kabelavslut  
EN 61230  $I_k=8,0$  kA/1 s**



Jordningsdon JKP250-X1-JK23H

# Jordning – inom-/utomhus

## ALLMÄNT

Jordningsdon JKP250-X1-JK23H är avsedd för jordning av kablar till högspänningskabelskåp med beröringssäkra kabelavslut 250 A.

Tillkommande materiel är spänningsprovare typ TAG 200 BC, manöverstång MGV-U, tånghuvud DSG 65-VF och fodral.



JKP250-X1-JK23H



TAG 200 BC



DSG 65-VF



MGV-U 24



DFO/JSKL1-J



DFO 117

E-nummer	Typ	Benämning	Vikt kg
	Jordningsdon	JKP250-X1-JK23H 50/3x0,75+0,75	4,5
E 42 098 73	TAG 200 BC	Spänningsprovare	0,3
E 16 529 07	MGV-U 24	Manöverstång 24 kV	1,0
E 16 529 09	MGV-U 36	Manöverstång 36 kV	1,1
E 16 529 34	DSG 65-VF	Tånghuvud	0,7
E 16 590 49	DFO/JSKL1-J	Fodral jordningsdon	0,5
E 16 528 76	DFO 117	Fodral manöverstång	0,4